

MANUALES DE LOS PRODUCTOS ARHOCH

ARHOCH Feeds

Manual de configuración de fuentes de contenido

Conoce cada área del sistema y sigue los procedimientos, desde la configuración inicial hasta las operaciones diarias.

Cómo usar este manual

Sigue el inicio rápido para preparar el entorno. Después, consulta los capítulos por tarea. Las capturas usan datos de demostración; los menús y las acciones disponibles dependen de tus permisos.

Índice

Acerca de este manual	2
Inicio rápido	2
1 Operación completa de Feeds	3
1.1 Entender Feeds y la lista de fuentes	3
1.2 Registrar una fuente o partir de una sugerencia	4
1.3 Configurar la solicitud externa	4
1.4 Registrar y sustituir credenciales de la fuente	6
1.5 Mapear una respuesta y usar transformaciones	7
1.6 Declarar capacidades y categorías de noticias	8
1.7 Configurar tipos de cambio sin invertir valores	9
1.8 Comprobar clima y localidades	10
1.9 Definir créditos, validez y límites	11
1.10 Guardar, probar e interpretar resultados	11
1.11 Habilitar, definir predeterminado y eliminar	13
1.12 Consumir en TV y consultar el catálogo	13
1.13 Registrar tipos de contenido adicionales	14
1.14 Usar MCP con un cliente autorizado	14
2 Glosario	16
3 Ayuda y siguientes pasos	16

Acerca de este manual

Feeds es una herramienta de configuración para operadores de fuentes de clima, noticias, cambio y localidades de TV. No es el panel de medios ni de vinculación de TVs.

El panel actual usa etiquetas en portugués. Las versiones del manual conservan las etiquetas originales para localizar controles. Las capturas usan interfaz real, fuente sintética y respuestas locales simuladas; no demuestran disponibilidad comercial de proveedores.

Inicio rápido

1. Elija el tipo de contenido y registre una fuente con identificador estable.
2. Configure solicitud, credenciales, mapa, capacidades, créditos y caché.
3. Guarde, pruebe la revisión y corrija los diagnósticos.
4. Habilite y elija predeterminado por separado si es necesario. Después configure el medio en TV.

1 Operación completa de Feeds

1.1 Entender Feeds y la lista de fuentes

Para qué sirve Distinguir configuración del proveedor, datos normalizados y visualización en TV.

Antes de empezar

- Operador responsable y acceso autorizado al panel; derechos de consulta/visualización de la fuente y credenciales propias cuando se exijan. Feeds no ofrece acceso IAM ni autorización por organización.

Paso a paso

1. Abra el panel indicado por el responsable técnico. Feeds no tiene inicio de sesión, usuarios, sesiones ni integración IAM. La protección depende de la infraestructura; use solo el entorno autorizado.
2. En Fontes de conteúdo (Fuentes de contenido), elija Conteúdo (Contenido): clima, cambio, noticias, localidades o un tipo adicional registrado. La lista cambia a ese tipo.
3. Revise nombre, identificador, habilitado/deshabilitado, predeterminado y última ejecución. Esta última es un indicador temporal en memoria, no un historial persistente completo.
4. Use Tema en la cabecera para cambiar la apariencia. La lista ofrece Nova fonte, Editar e testar, Habilitar/Desabilitar, Definir padrão y Excluir según el estado.

Resultado esperado

Identifica el tipo y la fuente antes de modificarlos.

ARHOCH Feeds Fontes de conteúdo Tema

Fontes de conteúdo

Configure uma fonte, confira o resultado e disponibilize o conteúdo à TV. + Nova fonte

Conteúdo

Clima

Fonte sintética
fixture · Desabilitado

Editar e testar Habilitar Excluir

► Tipos de conteúdo adicionais

Lista de la interfaz real en portugués; fuente de demostración y respuestas locales simuladas.

1.2 Registrar una fuente o partir de una sugerencia

Para qué sirve Crear una configuración estable sin habilitarla automáticamente.

Dónde encontrarlo Fontes de conteúdo → Editar e testar o Nova fonte

Antes de empezar

- Operador responsable y acceso autorizado al panel; derechos de consulta/visualización de la fuente y credenciales propias cuando se exijan. Feeds no ofrece acceso IAM ni autorización por organización.

Campos y opciones

Começar com uma sugestão - sugerencia	Carga configuración y nota de uso; no demuestra licencia ni credenciales.
Nome de exibição - nombre visible	Obligatorio, hasta 200 caracteres; separado del identificador técnico.
Identificador	Empieza por minúscula, luego minúsculas, números o guiones; hasta 64 caracteres. Bloqueado tras crear.
Conteúdo - contenido	Tipo fijo o adicional. No cambia al editar una fuente existente.

Paso a paso

1. Seleccione Nova fonte (Nueva fuente) o Cadastrar primeira fonte (Registrar primera fuente). En la sección 1, elija Começar com uma sugestão (Partir de una sugerencia) o Configuração própria (Configuración propia). Lea la nota de uso.
2. Introduzca Nome de exibição (Nombre visible) e Identificador. Empieza por letra minúscula y admite minúsculas, números y guiones, hasta 64 caracteres. Seleccione el contenido correcto.
3. Complete las demás secciones del editor. Seleccione Salvar configuração (Guardar configuración). Después use Testar fonte salva (Probar fuente guardada); el registro queda deshabilitado y no se convierte en predeterminado.

Resultado esperado

El registro recibe una revisión. Al editar, tipo e identificador están bloqueados; puede cambiar el nombre visible sin alterar el identificador.

Información importante

Las sugerencias no conceden licencia de uso, cuota comercial ni credenciales del proveedor. Revise las condiciones antes de mostrar datos a terceros.

1.3 Configurar la solicitud externa

Para qué sirve Definir cómo el servidor consulta una API o RSS, separado de la consulta de TV.

Dónde encontrarlo Fontes de conteúdo → Editar e testar o Nova fonte

Antes de empezar

- Operador responsable y acceso autorizado al panel; derechos de consulta/visualización de la fuente y credenciales propias cuando se exijan. Feeds no ofrece acceso IAM ni autorización por organización.

Campos y opciones

Método	GET o POST del proveedor; no cambia las rutas GET de TV.
URL fixa da fonte	URL absoluta configurada por el operador; el consumidor no puede enviarla como entrada libre.
Resposta	JSON o RSS. El mapeo debe corresponder al formato elegido.
Parâmetros / Headers - parámetros/cabeceras	Filas de nombre, origen y valor/referencia. Quitar parámetro/header elimina la fila del borrador antes de guardar.
Tipo do valor	Texto conserva una constante textual. JSON conserva número, booleano, lista u objeto.
Corpo JSON	Visible para POST. Objeto JSON válido; las referencias conservan tipos.

Paso a paso

1. En la sección 2, elija Método GET o POST, indique URL fixa da fonte (URL fija de la fuente) y respuesta JSON o RSS. TV no proporciona esa URL.
2. Use Adicionar parâmetro (Añadir parámetro) para cada query externa. Complete nombre, origen y valor/referencia. Valor fijo es constante; parámetro de contenido usa una entrada pública; secreto registrado referencia una credencial guardada.
3. Abra Opções (Opciones) para conservar el tipo de una constante: Texto o JSON. Para referencias, el campo JSON de equivalencias/separador admite table y separator para listas.
4. En Headers e corpo (Cabeceras y cuerpo), use Adicionar header con la misma lógica. Para POST, complete el cuerpo JSON; las referencias conservan números, booleanos, listas y objetos sin concatenar texto.

Resultado esperado

Feeds construye la solicitud externa desde la configuración guardada. Los parámetros públicos no pueden elegir libremente host, URL, autenticación o mapeo.

2. Consultar a API externa

Método

URL fixa da fonte

Resposta

GET

https://example.com/data

JSON

Parâmetros da chamada externa

category

Parâmetro do conte

category

X

▶ Opções de category

symbols

Parâmetro do conte

symbols

X

▶ Opções de symbols

count

Valor fixo

12

X

▶ Opções de count

includeArchived

Valor fixo

false

X

▶ Opções de includeArchived

options

Valor fixo

{"locale":"pt"}

X

▶ Opções de options

Adicionar parâmetro

▶ Headers e corpo

▶ Credenciais da fonte

Editor real de solicitudes con vínculos demostrativos y API local simulada; etiquetas en portugués.

1.4 Registrar y sustituir credenciales de la fuente

Para qué sirve Autenticarse ante el proveedor sin exponer el secreto a TV ni a las lecturas del panel.

Dónde encontrarlo Fontes de conteúdo → Editar e testar o Nova fonte

Antes de empezar

- Operador responsable y acceso autorizado al panel; derechos de consulta/visualización de la fuente y credenciales propias cuando se exijan. Feeds no ofrece acceso IAM ni autorización por organización.

Campos y opciones

Autenticação externa	NONE, BEARER, HEADER o BASIC, con etiquetas del panel.
Referência do segredo	Nombre local usado en autenticación; debe corresponder a un secreto registrado.
Nome do header / Usuário externo	La cabecera se usa en HEADER; el usuario en BASIC.
Nome local do segredo / Inserir ou substituir	Nombre de referencia y nuevo valor secreto. En edición, vacío conserva el anterior; quitar se aplica al guardar.

Paso a paso

1. Abra Credenciais da fonte (Credenciales de la fuente). Elija autenticación externa: ninguna, Bearer, clave en cabecera o Basic según el proveedor.
2. Indique la referencia del secreto. Para clave en cabecera, indique el nombre de la cabecera; para Basic, el usuario externo. Para API key en query, añada una fila con origen de secreto registrado.
3. En Nome local do segredo (Nombre local del secreto), use la misma referencia, por ejemplo apiToken. Introduzca el valor real en Inserir ou substituir (Insertar o sustituir) solo en el entorno autorizado. Guarde y pruebe.
4. Al editar, un valor vacío conserva el secreto. Para quitarlo, use Remove junto a su nombre y guarde; para sustituirlo, introduzca otro valor y guarde. Las lecturas solo devuelven el nombre y el estado configurado.

Resultado esperado

El valor se usa en la autenticación externa y no reaparece en la configuración leída, salida normalizada ni árbol saneado.

Información importante

No hay Bearer obligatorio entre TV y Feeds. Esta sección trata credenciales del proveedor, no del acceso al panel. La renovación OAuth genérica no es una opción del editor.

1.5 Mapear una respuesta y usar transformaciones

Para qué sirve Convertir los campos del proveedor al contrato que entiende TV.

Dónde encontrarlo Fontes de conteúdo → Editar e testar o Nova fonte

Antes de empezar

- Operador responsable y acceso autorizado al panel; derechos de consulta/visualización de la fuente y credenciales propias cuando se exijan. Feeds no ofrece acceso IAM ni autorización por organización.

Campos y opciones

Adicionar campo de destino	Campo normalizado camelCase, como current.temperature.
Árvore da resposta de teste	Rutas de respuesta saneada; seleccione antes el destino para asociar.
Transformação	Pequeña conversión declarada por campo; Sin conversión conserva el valor del mapa.
Mapa	Objeto JSON con campos y colecciones. La prueba informa valores ausentes o incompatibles sin ejecutar scripts libres.

Paso a paso

1. Guarde una configuración inicial e introduzca parámetros de prueba. Use Testar fonte salva. Si la fuente responde pero el mapa está incompleto, utilice la respuesta original saneada y los diagnósticos para completar el mapa.

- En la sección 3, seleccione un campo de destino a la izquierda y después la ruta correspondiente en el árbol de respuesta de prueba. La asociación aparece junto al destino.
- Si falta un destino, use Adicionar campo de destino y Adicionar destino, por ejemplo `current.temperature`. Elija la transformación necesaria o Sem conversão (Sin conversión).
- Las transformaciones disponibles son `string`, `integer`, `decimal`, `decimalString`, `boolean`, `trim`, `lower-case`, `uppercase`, `htmlText`, `instant`, `date`, `split`, `hash` y `table`. Las colecciones y opciones avanzadas permanecen en Mapa.
- Guarde los cambios y pruebe de nuevo. Revise los campos obligatorios y la vista previa normalizada antes de habilitar. La prueba no utiliza cambios sin guardar.

Resultado esperado

Una vista previa válida confirma el mapa para esa respuesta y revisión; no garantiza disponibilidad futura ni derechos sobre el contenido.

3. Associar os campos de conteúdo

Selecione um destino e uma origem na resposta de teste. Coleções e transformações avançadas permanecem no mapa declarativo.

Adicionar campo de destino

`current.temperature` Adicionar destino

title
Selecione uma origem

Sem convers

/ Objeto

/headLine
Conteúdo sintético

/echo
[oculto]

► Mapa e capacidades declarativas

Árbol y diagnóstico de la interfaz real; respuesta sintética local con mapa incompleto.

1.6 Declarar capacidades y categorías de noticias

Para qué sirve Exponer solo combinaciones de entrada que la fuente realmente admite.

Dónde encontrarlo Fontes de conteúdo → Editar e testar o Nova fonte

Antes de empezar

- Operador responsable y acceso autorizado al panel; derechos de consulta/visualización de la fuente y credenciales propias cuando se exijan. Feeds no ofrece acceso IAM ni autorización por organización.

Campos y opciones

Capacidades reais	Objeto JSON de restricciones reales: países, idiomas, categorías, monedas y límites por tipo.
Chamadas por categoria	Objeto JSON de solicitudes guardadas por categoría cuando cada RSS usa su URL. TV no envía URLs libres.

Verificações da fonte

Lista JSON de verificaciones adicionales, como coherencia de base/fecha en cambio.

Paso a paso

1. Abra Mapa e capacidades declarativas. Declare solo países, idiomas, categorías, monedas o límites realmente admitidos. Cambiar una etiqueta no amplía la cobertura.
2. Noticias utiliza country, language, category y limit. Categorías: top-stories, business, sports, technology, science, health y entertainment. No presente un feed general como sports sin contenido correspondiente.
3. Si la API admite categoría nativa, vincúlela a la query externa y use table cuando cambien los nombres. Para RSS por sección, complete Chamadas por categoria con cada solicitud fija y sus mapas.
4. Introduzca parámetros de prueba compatibles, guarde y pruebe cada combinación anunciada. TV usa el catálogo para ofrecer opciones acordes con estas capacidades.

Resultado esperado

Las combinaciones no admitidas se rechazan sin elegir otra fuente de forma silenciosa.

1.7 Configurar tipos de cambio sin invertir valores

Para qué sirve Entregar el precio de una unidad de moneda en la base seleccionada.

Dónde encontrarlo Fontes de conteúdo → Editar e testar o Nova fonte

Antes de empezar

- Operador responsable y acceso autorizado al panel; derechos de consulta/visualización de la fuente y credenciales propias cuando se exijan. Feeds no ofrece acceso IAM ni autorización por organización.

Campos y opciones

Conversão de câmbio	Objeto JSON con modo DIRECT, INVERSE o CHANGE_BASE según la convención original de la fuente.
base	Código ISO3 de la moneda base. BRL explícito para precios en reales. La base predeterminada sigue siendo USD.
symbols	Monedas cotizadas, hasta 20, distintas de la base. Cada tasa expresa BASE por 1 SYMBOL.

Paso a paso

1. Elija Câmbio (Cambio) y configure el proveedor. Compruebe su dirección original antes de elegir conversión: DIRECT, INVERSE o CHANGE_BASE.
2. En parámetros de prueba, introduzca base y symbols admitidos, por ejemplo BRL con EUR y USD. Use códigos ISO de tres letras. El contrato admite un máximo de 20 destinos, sin repetir la base.
3. Guarde y pruebe. La salida de /v1/exchange-rates siempre es versión 1 y BASE por 1 SYMBOL. Con base BRL y símbolo USD, expresa reales por 1 dólar; TV no debe invertirla de nuevo.

4. Revise la fecha de cotización y la zona horaria de la fuente. Las verificaciones pueden exigir misma base/fecha; previous debe representar un histórico real comparable, nunca valores anteriores inventados.

Resultado esperado

La vista previa y el consumo usan la misma dirección. Para mostrar precios en reales en TV, elija BRL explícitamente.

1.8 Comprobar clima y localidades

Para qué sirve Combinar búsqueda de ciudad, coordenadas y previsión compatible con la fuente.

Dónde encontrarlo Fontes de conteúdo → Editar e testar o Nova fonte

Antes de empezar

- Operador responsable y acceso autorizado al panel; derechos de consulta/visualización de la fuente y credenciales propias cuando se exijan. Feeds no ofrece acceso IAM ni autorización por organización.

Campos y opciones

latitude / longitude	Coordenadas de la localidad elegida; use los campos del contrato de clima en los parámetros de prueba.
days	Cantidad de días compatible con el contrato y la capacidad de la fuente.
unit / language	Unidad e idioma admitidos por la fuente; la búsqueda de localidades sigue su propio modelo declarado.

Paso a paso

1. Registre o edite Localidades por separado de Clima aunque sean del mismo proveedor. Cada tipo conserva su contrato y configuración.
2. Pruebe la búsqueda de localidades con sus parámetros declarados e idioma admitido. Compruebe nombres y coordenadas normalizadas antes de usarlos en la previsión.
3. Para clima, pruebe latitude, longitude, unidad, idioma y días según contrato/capacidades. Revise la temperatura actual y la colección diaria en el mapa.
4. En TV, elija la fuente adecuada, busque la ciudad y confirme los datos. Encontrar una ciudad no demuestra que se admitan todas las combinaciones de unidad y días.

Resultado esperado

Localidad y previsión son coherentes con las capacidades registradas.

1.9 Definir créditos, validez y límites

Para qué sirve Conservar la atribución y controlar actualización y uso de datos antiguos.

Dónde encontrarlo Fontes de conteúdo → Editar e testar o Nova fonte

Antes de empezar

- Operador responsable y acceso autorizado al panel; derechos de consulta/visualización de la fuente y credenciales propias cuando se exijan. Feeds no ofrece acceso IAM ni autorización por organización.

Campos y opciones

Créditos da fonte	Lista JSON de atribuciones. Conserve identificación y enlaces exigidos.
Dados frescos (segundos)	Entero mayor que cero para la ventana de validez fresca.
Retenção total desde obtenção (segundos)	Entero igual o mayor que la validez fresca; no es un plazo adicional después de esta.
Por minuto / Por hora / Por día	Límites configurables de llamadas, máximos 600 / 5000 / 10000; ajuste a la cuota del proveedor.
Calendário de publicação	Objeto JSON declarativo acorde con la publicación real; no crea una tarea de consulta programada.

Paso a paso

1. En la sección 4, complete Créditos da fonte con la atribución necesaria. Conserve editor, URLs y derechos exigidos; no quite créditos para simplificar la pantalla.
2. Configure la validez fresca y retención total como segundos enteros positivos. La retención total debe ser igual o mayor que la validez fresca.
3. Abra Límites de consulta por fonte para fijar límites por minuto, hora y día con máximos indicados de 600, 5000 y 10000. Ajústelos a la cuota real del proveedor.
4. Cuando proceda, introduzca calendario de publicación y verificaciones en las opciones declarativas. Guarde y pruebe la revisión.

Resultado esperado

La caché se usa bajo demanda. LIVE es válido; STALE puede reutilizar un éxito apto hasta vencer la retención; errores o lecturas no renuevan la validez. Reiniciar Feeds pierde la caché en memoria.

1.10 Guardar, probar e interpretar resultados

Para qué sirve Comprobar la revisión guardada y corregir el mapa antes de habilitar contenido.

Dónde encontrarlo Fontes de conteúdo → Editar e testar o Nova fonte

Antes de empezar

- Operador responsable y acceso autorizado al panel; derechos de consulta/visualización de la fuente y credenciales propias cuando se exijan. Feeds no ofrece acceso IAM ni autorización por organización.

Campos y opciones

Parâmetros de teste	Objeto JSON de entradas públicas compatibles. Nunca coloque tokens aquí.
Prévia normalizada	Resultado válido del modelo de salida, distinto de la respuesta bruta.
Resposta original sanitizada	Respuesta externa sin valores secretos conocidos; diagnóstico, no contrato de consumo.

Paso a paso

1. Introduzca un objeto JSON válido con entradas compatibles en Parâmetros de teste. Seleccione Salvar configuração antes de Testar fonte salva.
2. Una vista previa válida muestra Prévia normalizada y duración. Ajuste o mapeamento indica que hubo respuesta pero el mapa/campos requieren corrección; revise cada diagnóstico.
3. Abra Resposta original sanitizada para consultar los datos sin credenciales. El árbol permite seleccionar campos reales. Corrija, guarde y pruebe de nuevo.
4. Al salir con Voltar às fontes y cambios sin guardar, elija conscientemente permanecer o descartar. Probar no guarda automáticamente los cambios.

Resultado esperado

La prueba no habilita la fuente, cambia el predeterminado ni llena la caché de consumo. Puede consumir cuota del proveedor.

5. Conferir a fonte

Parâmetros de teste

```
{}
```

Salvar configuração

▶ Testar fonte salva

Testar usa a revisão salva. Alterações no editor precisam ser salvas primeiro.

Ajuste o mapeamento
data: Campo title ausente.

▶ Resposta original sanitizada

Diagnóstico de prueba de la interfaz real en portugués con respuesta sintética local.

Si algo no funciona

Conflicto de revisión

Otro editor cambió la fuente. Reábrala, compare la revisión actual y vuelva a aplicar solo el cambio deseado. No sobrescriba sin revisar.

Error de conexión o autenticación externa

Compruebe URL fija, credenciales, límites y disponibilidad. No copie secretos en registros ni consultas de soporte.

1.11 Habilitar, definir predeterminado y eliminar

Para qué sirve Controlar qué puede seleccionar TV y qué sucede si se omite provider.

Antes de empezar

- Operador responsable y acceso autorizado al panel; derechos de consulta/visualización de la fuente y credenciales propias cuando se exijan. Feeds no ofrece acceso IAM ni autorización por organización.

Paso a paso

1. Vuelva a la lista, compruebe tipo y fuente y seleccione Habilitar después de validar. Varias fuentes del mismo tipo pueden seguir habilitadas.
2. En una fuente habilitada, seleccione Definir padrão cuando las consultas sin provider deban usarla. Hay un predeterminado por tipo.
3. Deshabilitar impide el consumo y elimina la marca predeterminada sin elegir otro automáticamente. Defina otro predeterminado de forma consciente si hace falta.
4. Para eliminar, seleccione Excluir, compruebe el nombre y confirme solo el registro deseado. Revise antes los widgets que usan expresamente ese identificador.

Resultado esperado

El catálogo refleja las fuentes habilitadas. La ausencia de predeterminado o una fuente inválida no provoca sustitución silenciosa.

1.12 Consumir en TV y consultar el catálogo

Para qué sirve Usar contratos existentes sin exponer la configuración externa.

Antes de empezar

- Operador responsable y acceso autorizado al panel; derechos de consulta/visualización de la fuente y credenciales propias cuando se exijan. Feeds no ofrece acceso IAM ni autorización por organización.

Paso a paso

1. Consulte los tipos en `/v1/types` y fuentes habilitadas en `/v1/providers?type=news`, cambiando type cuando proceda. Los catálogos excluyen secretos, cabeceras y mapas.
2. Las consultas fijas son `/v1/weather`, `/v1/exchange-rates`, `/v1/news` y `/v1/locations`. Use solo parámetros declarados; provider permite elegir una fuente explícita.
3. En medios de TV, elija el tipo remoto y fuente/opciones compatibles; Predeterminado de Feeds mantiene la elección central. Revise ciudad, moneda o categoría y vea la vista previa antes de publicar la playlist.

Resultado esperado

Feeds aporta datos; TV registra el medio, lo incluye en una playlist y lo muestra en el player. Registrar una fuente no crea automáticamente medios ni playlists.

1.13 Registrar tipos de contenido adicionales

Para qué sirve Describir otro contrato de datos sin crear automáticamente un widget de TV.

Antes de empezar

- Operador responsable y acceso autorizado al panel; derechos de consulta/visualización de la fuente y credenciales propias cuando se exijan. Feeds no ofrece acceso IAM ni autorización por organización.

Campos y opciones

Identificador do tipo	Nombre técnico único con minúsculas, números y guiones, de 1 a 64 caracteres.
Nome do tipo	Nombre visible obligatorio, separado del identificador.
Parâmetros públicos	Objeto JSON declarativo. type y provider están reservados; no expone URL/token externos.
Modelo declarativo de saída	Objeto JSON Schema del subconjunto admitido, sin scripts ni referencias remotas.

Paso a paso

1. En la lista, abra Tipos de conteúdo adicionais. Complete identificador, nombre, parámetros públicos y modelo declarativo de salida en JSON.
2. El identificador admite minúsculas, números y guiones, hasta 64 caracteres, sin reutilizar los cuatro tipos fijos. provider y type están reservados y no pueden ser parámetros de contenido.
3. Seleccione Cadastrar tipo. Después registre una fuente de ese tipo, guarde, pruebe y habilite normalmente. Consulte /v1/feeds/identificador con los parámetros declarados.

Resultado esperado

El modelo es declarativo y no ejecuta scripts ni referencias remotas. TV aún necesita su propia representación para mostrar un tipo nuevo.

1.14 Usar MCP con un cliente autorizado

Para qué sirve Ejecutar las mismas tareas del panel mediante herramientas de IA con revisión humana.

Antes de empezar

- Operador responsable y acceso autorizado al panel; derechos de consulta/visualización de la fuente y credenciales propias cuando se exijan. Feeds no ofrece acceso IAM ni autorización por organización.

Paso a paso

1. El responsable técnico puede conectar un cliente compatible a /mcp en el entorno autorizado. MCP comparte configuración y validaciones del panel y no tiene acceso propio.
2. Empiece con `feeds_list_content_types` y `feeds_list_providers`. Use `feeds_get_provider_config` para comprobar la revisión antes de editar. Las lecturas no devuelven secretos.
3. Para escribir, use `feeds_create_content_type`, `feeds_create_provider` o `feeds_update_provider` según el objetivo. Las ediciones exigen `expectedRevision`; una diferencia detiene el cambio.
4. Use `feeds_test_provider` con la revisión guardada y `parameters`. Si se aprueba, use `feeds_set_provider_enabled`. `feeds_set_default_provider` cambia el predeterminado por separado. `feeds_fetch` usa la misma caché/contrato REST.

Resultado esperado

Las diez herramientas operan sobre los mismos datos del panel. No envíe credenciales en conversaciones de IA; registre el valor en el panel y utilice referencias.

2 Glosario

provider

Identificador de la fuente guardada; no es la URL externa ni el nombre visible.

Revisión

Versión de configuración necesaria para editar, probar y cambiar estado sin sobrescribir cambios concurrentes.

STALE

Dato de un éxito anterior aún apto dentro de la retención; no es contenido nuevo.

3 Ayuda y siguientes pasos

Ante problemas de fuente, revise mensaje, tipo, identificador, revisión y parámetros sin incluir secretos.

Contacto ARHOCH: contact@arhoch.com. Consulte acceso al panel e infraestructura con el operador responsable.